



Орган по сертификации продукции и услуг
Закрытого акционерного общества
"Технический институт сертификации и испытаний"
ул. Минина, 15, комната 1, 220014, г. Минск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. ТР013 031.02 02850

Дата регистрации 22 апреля 2026 г.

Действителен по 21 апреля 2031 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехноСан", Республика Беларусь, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 222521, Минская обл., Борисовский р-н, Пригородный с/с, д. Углы, ул. Октябрьская, д. 5Г/2, комн. 1, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 691901862, номер телефона: + 375 29 6440282, адрес электронной почты: order.ets@yandex.by

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехноСан", Республика Беларусь, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 222521, Минская обл., Борисовский р-н, Пригородный с/с, д. Углы, ул. Октябрьская, д. 5Г/2, комн. 1

Продукция Стеклопакеты клееные общего применения: однокамерные номинальной толщиной от 16 до 32 мм и двухкамерные номинальной толщиной от 32 мм до 64 мм, с заполнением камер осушенным воздухом или аргоном, изготовленные по ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные. Технические условия"

Серийное производство

Код ОКП РБ 23.12.13.300

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7008 00

соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР 2025/013/ВУ); ГОСТ 24866-2014 пункты 5.1.5 - 5.1.8, 5.1.10 - 5.1.12

Сертификат соответствия выдан на основании отчета об анализе состояния производства от 10.02.2026; протоколов испытаний: № А-837/25 от 10.09.2025, № А-194/26 от 24.03.2026, № А-269/26 от 10.04.2026 испытательного центра "ТИСИ" закрытого акционерного общества "Технический институт сертификации и испытаний", ВУ/112 1.1227. Схема сертификации: 1с

Дополнительная информация В стеклопакетах применяется стекло номинальной толщиной от 4 мм до 12 мм: листовое бесцветное, закаленное, окрашенное в массу, с низкоэмиссионным мягким, с солнцезащитным, с многофункциональным мягким покрытием, многослойное ударостойкое, безопасное при эксплуатации; стекло с полимерными пленками; алюминиевые дистанционные рамки шириной от 8 мм до 16 мм в однокамерных стеклопакетах, от 10 мм до 20 мм - в двухкамерных. Требования к звукоизоляции, сопротивлению теплопередаче, оптическим характеристикам (коэффициент направленного пропускания света, коэффициент пропускания солнечного излучения и т. д.) стеклопакета устанавливаются потребителем с учетом конкретных условий эксплуатации.

Руководитель органа по сертификации –
директор центра сертификации «ТИСИ»

Н.Г. Туфатулина

Эксперт-аудитор

И.А. Трескунов

№ 0356314